

Bac SEEM 40-II40ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 66,00 m
Longueur coque : 40,00 m
Largeur : 11,20 m
Equipage : 5 personnes
Puissance : 1140 ch
Déplacement en charge : 335 t
Vitesse : 8 Nds
Réservoir carburant : 2 x 12000 litres
Puissance électrique : 2 x 50 kVA
Classification :
NC

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de lavage

Passagers

145 passagers

Voie charretière

27 véhicules légers
2 véhicules lourds

Réseaux

Gasoil : 2 x 12000 l
Gasoil : 2 x 1000 l
Eau douce : 300 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Propulsion et Machine

4 x Moteurs Cummins
Commande de barre hydraulique

architecture navale et prestation complète de conception: Ship-ST

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

