

Pilote SEEM 12-530AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,30 m
Largeur hors tout : 4,15 m
Equipage : 8 personnes
Puissance : 2 x 265 ch
Déplacement en charge : 12,50 t
Vitesse : 22 Noeuds
Réservoir carburant : 2 x 700 litres
Classification :
Seagoing launch
✘ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 700 l
Remplissage et évènements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur
1 x radeau 12 personnes

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

