

Pilote SEEM 20-1430AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 19,70 m
Largeur hors tout : 5,65 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 715 ch
Vitesse : 26 Nœuds
Déplacement en charge : 30 t
Réservoir carburant : 2 x 1600 litres
Production électrique : 11 kVA
Classification :
Special service
Fast pilot boat
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 1600 l
Eau douce : 1000 l
Eaux noires : 300 l
Remplissage et évents extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
1 x radeau 12 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifié suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

