Remorqueur SEEM 12-800ST

Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,75 m
Largeur hors tout : 5,10 m
Equipage : 3 personnes
Puissance : 2 x 400 ch
Traction : 10 t
Vitesse : 8 Nœuds
Déplacement lège : 35 t
Classification:
Tug coastal area « in water survey »
✠ Coque ● Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudeé 300 x 300 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en aluminium
Ponts anti-dérapant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 1400 l
Eau douce : 300 l
Eaux grises : 350 l
Huile usée : 150 l
Remplissage et évents extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Afficheur caractéristiques moteurs

Apparaux et Electricité

1 x Treuil
1 x GE de 15 kW
Batteries marines 24 V
1 x Guindeau électrique
1 x radeau 6 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAlu en tuyères
1 x Groupe électrogène
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifié suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

SEE MERRE BMA GROUP tous droits réservés

© 2021
Confidentiel Industrie