

Remorqueur SEEM I2-800ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,75 m
Largeur hors tout : 5,10 m
Equipage : 3 personnes
Puissance : 2 x 400 ch
Traction : 10 t
Vitesse : 8 Nœuds
Déplacement léger : 35 t
Classification:
Tug coastal area « in water survey »
☒ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudé 300 x 300 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en aluminium
Ponts anti-dérapant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 1400 l
Eau douce : 300 l
Eaux grises : 350 l
Huile usée : 150 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Afficheur caractéristiques moteurs

Appareils et Electricité

1 x Treuil
1 x GE de 15 kW
Batteries marines 24 V
1 x Guindeau électrique
1 x radeau 6 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAlu en tuyères
1 x Groupe électrogène
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette spécification sont optionnels. Les spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorqueur SEEM I2-800ST

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr