

Remorqueur SEEM 16-970FI



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 16,00 m
Largeur hors tout : 5,20 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 485 ch
Vitesse : 10 Noeuds
Traction : 13 t
Déplacement en charge : 50 t
Lutte incendie : 300 m³.h⁻¹ à 10,5 bars
Classification :
Tug
✘ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielle

Coque

Coque en acier
Timonerie aluminium
Ponts anti-dérapant
Bittes d'amarrage et de remorquage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 8500 l
Eau : 23000 l
Réseau assèchement incendie fixe et secours
Equipement lutte incendie avec canon à eau
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Electricité et Appareils

Croc de remorquage orientable et larguable sous charge
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Extincteurs et manche incendie sur supports
Corne de brume

Propulsion et Machine

Moteur diesel in board
Ligne d'arbre inox 316L
Hélice cuproal Kaplan en tuyère
Commande de barre hydraulique
Ventilateurs machine en inox 316L
Safran inox 316L

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifié suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

