

# Remorqueur SEEM 20-2000FI



## Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 20,20 m  
Largeur hors tout : 7,45 m  
Equipage : 10 personnes  
Puissance : 2 x 1000 ch  
Traction : 20 t  
Vitesse : 12 Nœuds  
Déplacement en charge : NC  
Lutte incendie  
Classification :  
NC

## Protection

Défense caoutchouc extrudée  
Système de peinture gamme professionnelle  
Défense d'étrave type TUG  
Anodes sacrificielles

## Coque

Coque en acier  
Timonerie en acier  
Ponts anti-dérapant  
Bittes d'amarrage et de remorquage

## Réseaux

Gasoil : 15500 l  
Remplissage et évents extérieurs  
Réseaux assèchement incendie fixe et secours  
Equipement lutte incendie avec canon à eau  
Echappement sec

## Aménagement

Vision panoramique  
Centrale d'envahissement et incendie machine  
Système d'extinction fixe en machine  
Local vie avec armoire , WC, douche, cuisine

## Appareux et Electricité

1 x Croc de remorquage orientable avec système de largage automatique  
Projecteur pour éclairage des zones de travail  
Système de désembuage  
Radar, GPS, sondeur

## Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel  
2 x Hélices CuProAl en tuyères  
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifié suivant les besoins de l'Armateur.

**S.E.E. MERRÉ**  
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE  
B.M.A. GROUP

