

# Vedette multiservice SEEM 16-710ST



## Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 16,60 m  
Largeur hors tout : 5,20 m  
Port en lourd : 5 t  
Equipage : 12 personnes  
Puissance : 2 x 355 ch  
Vitesse : 14 Nœuds  
Déplacement en charge : 40 t  
Réservoir carburant : 2 x 1500 l  
Production électrique : 2 x 47,5 kVA  
Classification :  
Seagoing launch  
✘ Coque • Machine

## Protection

Défense caoutchouc extrudée 100 x 100 mm  
Défense cylindrique diamètre 200 mm à l'étrave  
Système de peinture gamme professionnelle  
Anodes sacrificielles

## Coque

Coque en acier  
Timonerie en acier  
Pont anti-dérapant  
Bittes d'amarrage et de remorquage  
Anneaux de levage

## Réseaux

Gasoil : 2 x 1500 l  
Eau douce : 2000 l eau douche avec chauffe-eau  
Eaux grises : 950 l  
Eaux noires : 950 l  
Remplissage et évents extérieurs  
Réseaux assèchement incendie fixe et secours  
Echappement humide

## Aménagement

Climatisation  
Siège pilote avec suspension et repose pieds  
Système d'extinction fixe  
Local vie 4 couchages, cuisine aménagée, douche et sanitaire

## Electricité et Appareils

Réseau mixte 24 V et 3 x 400 V  
Alternateur 2 x 80 A  
Batteries marines 24 V  
Projecteur pour éclairage des zones de travail  
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie  
Système de désembuage  
Echelle pilote  
2 x ancrs 55 Kg avec 82 m de chaîne sur guindeau double  
2 x radeaux 12 personnes  
Radar, GPS, sondeur

## Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board  
2 x Lignes d'arbre inox 316L  
2 x Hélices cupromg  
2 x Safrans suspendus avec mèche inox  
Commande de barre hydraulique assistée

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

**S.E.E. MERRÉ**  
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE  
B.M.A. GROUP

